

Las aguas con dureza pueden generar incrustaciones y las aguas blandas corrosiones en los conductos y electrodomésticos. Se pueden atenuar estos efectos utilizando sistemas que incorporan al agua una pequeña cantidad de productos para resolver estos efectos.

## DOSIFICADORES POLIFOSFATO CRISTAL

El Polifosfato es un producto sólido que se presenta en forma de cristales irregulares translúcidos. Cuando se dosifica en concentraciones adecuadas estabiliza la dureza y tiene propiedades dispersantes de las sales de calcio y magnesio. La disolución depende del tamaño de los cristales, del tiempo de contacto y del caudal de agua. Su uso está permitido tanto para aguas potables como de proceso. La dosificación depende de la aplicación, pero los fabricantes recomiendan de 2 a 5 mg/l (ppm) de Polifosfato en el agua a tratar.



Dosificador lavadora

Código	Descripción	Caudal (l/h)	Unidades	Grupo
T10115	Dosificador CRISTALSOFT lavadora H/M 3/4". Blister	500	24	3
	Temperatura máxima 30°C			
	Presión máxima 4 bar			



Dosificador calentador

Código	Descripción	Caudal (l/h)	Unidades	Grupo
T10116	Dosificador CRISTALSOFT MAG 2, calentador 1/2"90	800	30	3
	Temperatura máxima 30°C			
	Presión máxima 8 bar			



Dosificador red

Código	Descripción	Caudal (l/h)	Unidades	Grupo
T100120	Dosificador CRISTALSOFT MAX ci 93/4"-1"	700	12	3
	Temperatura máxima 30°C			
	Presión máxima 8 bar			

### Recambio

Código	Descripción	Grupo
T012072	Cartucho de polifosfato 93/4"	

## DOSIFICADORES DE POLIFOSFATO POLVO

Es una forma sencilla de adicionar el producto en circuitos de caudales controlados, especialmente indicado para entrada de calderas murales y calentadores eléctricos. Los dispensadores de polifosfato en polvo incorporan un diafragma que permite una dosificación proporcional. La recarga se realiza en el momento que el producto llega a la indicación de MÍNIMO señalado en el vaso. Disponemos de equipos desde 1/2" a 1", las cargas son de 1Kg.



DP MAX



Recambio 1 K

Código	Descripción	Caudal (l/h)	Unidades	Grupo
T10118	Dosificador DP MAX 3/4"	5.800	1	3
T10119	Dosificador DP MAX 1"	5.800	1	3
	Temperatura máxima 35°C			
	Presión máxima 10 bar			

### Recambio

Código	Descripción	Grupo
TR1000	Recambio 1Kg polifosfato en polvo	3

## DOSIFICADOR DE SILICOFOSFATO (SILIPHOS)

El Siliphos está formulado en base a una mezcla de fosfatos y silicatos, por tanto ejerce una protección en las instalaciones frente a la corrosión y la incrustación. Especialmente indicado para aplicación en aguas de consumo humano (RD 140/2003), industriales y de proceso



Código	Descripción	Caudal (l/h)	Unidades	Grupo
T10114	Dosificador Siliphos 3/4"	800	1	2
T10113	Dosificador Siliphos 1"	1.000	1	2

### Recambio

Código	Descripción	Unidades	Grupo
T0956	Siliphos, caja de 25 Kg. Precio por Kg	1	2
T0905	Siliphos, 5 kg. Precio por Kg	1	2