



*Cuidamos
del Agua*

PoolLAB 2.0[®]

FOTÓMETRO



Mide 3 parámetros en paralelo

Bluetooth | WiFi | APP LabCom

24 parámetros

Pantalla grande a color

Cubeta intercambiable (3 cavidades)

Impermeable IP68

Cálculo del índice LSI

24 parámetros:

Cloro (libre | combinado | total) | valor pH | Alcalinidad (capacidad ácida) | Ácido cianúrico (estabilizador) | Oxígeno activo (MPS)* | Bromo** | Dióxido de cloro** | Ozono** | Peróxido de hidrógeno* | Aluminio* | Amonio* | Cloramina* | Cobre* | Dureza del calcio* | Dureza total* | Fosfato* | Hierro* | Nitrato* | PHMB* | Potasio* | QACs* | Sulfato* | Urea* | Zinc*

SOFTWARE Y APP



NUBE



¡ESCANÉAME!





PoolLAB 2.0[®]

FOTÓMETRO

Descripción del producto

El PoolLab 2.0 es la solución perfecta para el análisis profesional del agua de piscinas y spas. La cubeta fija pero intercambiable de 3 cavidades permite un muestreo rápido simplemente sumergiendo el PoolLab impermeable IP68 en el agua. 9 teclas dan acceso directo a la operación ZERO (solo se requiere 1 x por serie de medición) y a los 24 parámetros diferentes del agua de la piscina. Tiene Bluetooth y WiFi incorporados para conectarse activamente al software y la APP LabCom gratuitos, o para sincronizar automáticamente los datos con nube LabCom.

Los resultados de los test siempre se asignan a las cuentas creadas individualmente por el usuario. El software y la APP LabCom permiten imprimir informes, calcular el contenido de cloro activo e incluso recibir recomendaciones de dosificación basadas en productos de tratamiento de agua registrados individualmente.



Parámetros

Parámetro	Método de tableta	Método de gotas	Parámetro	Método de tableta	Método de gotas
Ácido cianúrico	0 – 160 mg/l (ppm)	--	Hierro (LR)	0.00 – 1.00 mg/l (ppm)*	--
Alcalinidad	0 – 200 mg/l (ppm)	--	Nitrato	1 – 100 mg/l (ppm)*	--
--Aluminio	0.00 - 0.30 mg/l (ppm)*	--	Oxígeno activo (MPS)	0.00 – 30.0 mg/l (ppm)*	
Amonio	0.00 – 1.20 mg/l (ppm)*	--	Ozono	0.00 – 5.40 mg/l (ppm)**	0.00 – 2.70 mg/l (ppm)* **
Bromo	0.00 – 18.0 mg/l (ppm)**	0.00 – 9.00 mg/l (ppm)* **	Peróx. de Hidr. (LR)	0.00 – 2.90 mg/l (ppm)*	--
Cloro (fCl cCl tCl)	0.00 – 8.00 mg/l (ppm)	0.00 – 4.00 mg/l (ppm)*	Peróx. de Hidr. (HR)	0 – 200 mg/l (ppm)*	--
Cloro (HR)	5 – 200 mg/l (ppm)*	--	pH	6.50 – 8.40 pH	6.50 – 8.40 pH*
Cloramina	0.00 – 8.00 mg/l (ppm) *	--	PHMB	5 – 60 mg/l (ppm)*	--
Cobre	0.00 – 5.00 mg/l (ppm)*	--	Potasio	0.70 – 12.0 mg/l (ppm)**	--
Dioxido de cloro	0.00 – 15.0 mg/l (ppm)**	0.00 – 7.50 mg/l (ppm)* **	QACs	25 – 150 mg/l (ppm)*	--
Dureza del calcio	--	0 – 500 mg/l (ppm) *	Sulfato	5 – 100 mg/l (ppm)*	--
Dureza total	--	0 – 500 mg/l (ppm) *	Urea	0.10 – 2.50 mg/l (ppm)*	--
Fosfato (LR)	0.00 – 4.00 mg/l (ppm)*	--	Zinc	0.00 – 1.00 mg/l (ppm)*	--
Fosfato (HR)	0 – 80 mg/l (ppm)*	--			

***Requiere reactivos no incluidos en el kit básico **Requiere tabletas de glicina si hay cloro (las tabletas de glicina no están incluidas en el kit básico).**

Contenido del kit

Equipo básico

- 1 x PoolLab 2.0 con Bluetooth y WiFi, impermeable IP68
- 1 x Cubeta triple (intercambiable)
- 1 x Tapa de protección contra la luz
- 3 x Varillas de agitación de plástico.
- 1 x Jeringa de 10 ml
- 3 x Pilas AA
- 1 x Manual de usuario impreso
- 1 x Bolsa de almacenamiento
- Software y App LabCOM gratuito

Parámetros

Todos los parámetros de la tabla anterior. Los posibles parámetros futuros se pueden importar fácilmente mediante la ejecución de una actualización (aplicación/software LabCOM).

Reactivos

- 20 tabletas de rojo fenol
- 20 comprimidos DPD N° 1
- 10 tabletas de test CYA
- Todas las tabletas son de fotómetro.
- 10 tabletas DPD N° 3
- 10 tabletas Alcalinidad-M