



REGULADOR

Serie 46

Características

- Pantalla gráfica y teclado. Pantalla monocromática de 128 x 128 píxeles con iconos gráficos para mostrar el estado de las salidas digitales, el ciclo de lavado y las alarmas, con retroiluminación tricolor. Valores de medición (numéricos + párrafo) y lecturas de temperatura parpadean simultáneamente.
- Cinco teclas de control para la calibración y configuración del instrumento.
- Registrador de datos con 260.000 registros descargables mediante acceso al servidor web interno con conexión Wi-Fi.
- Carcasa externa.
- Dimensiones: 144 x 144 x 122 mm.
- Caja de plástico ABS IP65.
- Tipo de montaje: Pared / Panel.
- Todas las salidas de relé, SSR y mA son configurables con medición primaria y secundaria.

Datos técnicos

Rango de medida	pH: 0.00 – 14.00 / ORP: -2000mV – 2000mV; C Conductividad: 0,005 μ S/cm - 400mS/cm
Medición de precisión	pH: $\pm 0,01$ pH ORP: ± 1 mV Conductividad: $\pm 2\%$ en el punto de medición
Entrada temperatura	Reconocimiento automático Pt100/Pt1000
Display	LCD gráfico a color TFT retroiluminado
Condiciones operativas	Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 °C
Salidas digitales	4 salidas: Dos puntos de ajuste y dos alarmas
Salidas analógicas	2 salidas programables: 4...20 mA; Aislamiento galvánico; Carga máxima: 800 Ohm; NAMUR: OFF, 3,6 mA, 22 mA
Data Logger	260.000 registros, intervalo mínimo 1 minuto, descarga de datos vía Wi-Fi