

BOMBA PME

Bomba dosificadora electromagnética con caudal constante

- Pantalla LCD
- Led bomba encendida
- Led impulso bomba
- Led alarma nivel del producto (Activo sólo con la versiones con control de nivel) Control digital del flujo 0-100%
- Cuerpo de la bomba PVDF Interruptor ON/OFF
- Caja de plástico IP65

Datos técnicos

Modelo	Caudal max. (l/h)	Presión max. (bar)	Frecuencia max. (imp/min)	ml/impulso	Altura max. de aspiración (mtr)	Alimentación estándard	Peso (kg)
PME 01-15	1	15	120	0,14	1,5	230 V – 50/60 Hz	1,4
PME 02-10	2	10	120	0,28	1,5	230 V – 50/60 Hz	1,4
PME 05-05	5	5	120	0,70	1,5	230 V – 50/60 Hz	1,4

Cuerpo Bomba	PVDF
Diafragma	PTFE
Juntas	PVDF
Filtro inferior	Polipropileno (opcional PVDF)
Válvula de inyección	Polipropileno (opcional PVDF)
Tubo de aspiración	PVC crystal 4x6mm
Tubo de impulsión	Polietileno 4x6mm (opcional PVDF)
Válvulas estándar	Bolas de cerámica
Juntas	FPM (bajo pedido in EPDM)
Conexión de la sonda de nivel	conexión de la sonda de nivel bajo pedido (versiones KL)
Montaje	A pared

Cuidamos del Agua

Soluciones integrales para el tratamiento del agua y piscinas
Passatge Marie Curie, 5B - nau 8 - 08223 Terrassa, Barcelona - Tel. 937336963 Whats. 677605961 - monwater@monwater.com