

BOMBA PMK

- Display LCD
- Led indicación impulso
- Led indicación alarma
- Led indicación alimentación eléctrica
- Regulación digital a impulsos
- Impulsos Start/Stop para parada/dosificación
- Caja en plástico IP65

Datos técnicos

Modelo	Caudal max. (l/h)	Presión max. (bar)	Frecuencia max. (imp/min)	ml/impulso	Altura max. de aspiración (mtr)	Alimentación estándard	Peso (kg)
PMK 01-15	1	15	120	0,14	1,5	230 V – 50/60 Hz	2,3
PMK 02-10	2	10	120	0,28	1,5	230 V – 50/60 Hz	2,3
PMK 05-07	5	7	120	0,69	1,5	230 V – 50/60 Hz	2,3
PMK 10-10	10	10	180	0,93	1,5	230 V – 50/60 Hz	2,3
PMK 20-03	20	3	200	1,67	1,5	230 V – 50/60 Hz	2,3
PMK 50-01	50	1	220	3,79	1,5	230 V – 50/60 Hz	2,3

Cuerpo Bomba	Polipropileno (opción : PVDF,PVC, SS316)
Diafragma	PTFE
Conexiones	Polipropileno
Filtro de aspiración	Polipropileno
Válvula de inyección	Polipropileno
Tubo de aspiración	PVC crystal 4x6mm (8x12mm para bomba 50.01)
Tubo inyección	Polietileno 4x6mm (8x12mm para bomba 50.01)
Válvulas estándar	Bolas de cerámica
Juntas	FPM (opción: EPDM)
Conexión de la sonda de nivel	Predisposición, opción (versione KL)
Montaje	A pared o soporte (opción)